

Popis pisoáru:

Pisoár je v celonerezovém provedení a je možné ho zavěsit na stěnu, nebo zavěsit na stěnu a navíc přišroubovat k podlaze - dle typu.

Pisoár je vybaven tryskou, která zajišťuje oplach vnitřního kužele – není vybaven automatickým splachovačem – nutno řešit samostatně.

Stavební připravenost pro montáž:

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2“ podle typu pisoáru
2. Připraven odpad pro trubku d=50 (sifon je součástí dodávky)
3. Připraven napájecí kabel CYKY 2Ax1,5 pro přívod napětí 12V, 50Hz ze zdroje ZAC - pokud má být pisoár doplněn o automatický splachovací systém.

Montáž automatického umyvadla:

1. Osadit horní závěsnou lištu
2. Do přívodní trubky našroubovat rohový ventil tak, aby nedocházelo k lámání přívodní hadice a zapojit ji.
3. Nasadit sifon do pisoáru a jeho výstupní trubku patřičně zkrátit
4. Zavěsit pisoár na lištu a zasunout sifon do připravené kanalizace – použít vhodný lubrikant předepsaný výrobcem odpadního potrubí
5. Nastavit požadovaný průtok vody
6. Zajistit spodní stranu pisoáru

Dodané díly:

nerezový plášť	1 ks
plastový sifon	1 ks
kotevní materiál	1 sada

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.