

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE**Výlevka****Prívod vody:**

G 1/2"

Odpad:

d = 40 mm,

Vnitřní rozměr dřezu:

400 x 400 x 200 mm

Umyvadlo:**Vnitřní rozměr dřezu:**

370 x 240 x 150 mm

Popis a funkce výlevky s automatickým umyvadlem:

VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Výlevka obsahuje spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklopitelným nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm slouží k opláchnutí rukou. Výlevka je opláštěna. V typovém provedení je výlevka vyráběna bez umyvadlové baterie i bez otvoru na ni – možnost montáže nástěnné baterie nad výlevku.

INSTALACE NERAZOVÉ VÝLEVKY**Stavební připravenost pro montáž:**

Připraven odpad d = 50 mm dle obrázku

Montáž:

1. Výlevku ustavte ke zdi nebo do prostoru tak, aby konec sifonu směřoval do připraveného odpadu.
2. Zapojte odpad a pomocí stavitelných nožek ustavte výlevku do vodorovné polohy.
3. Pokud výlevka obsahuje výtokové raménko, zapojte vodu. Hadice je nutno zapojit tak, aby nedocházelo k jejich lámání.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

