

(Automatická) nerezová umyvadla

AUM 03 a **AUM 04** jsou nerezová umyvadla, která mohou být doplněna o automatickou senzorovou baterii.

AUM 03 je širší opláštěné umyvadlo s přivařenou nerezovou senzorovou baterií, čímž je docílen kompaktní celek.



AUM 04 je větší opláštěné umyvadlo s malou odkládací plochou. Umyvadlo může být doplněno senzorovou baterií **AUM 3** ve všech variantách napájení a přívodů vody.

V typovém provedení jsou umyvadla dodávána s otvorem $d = 33$ mm pro stojánkovou baterii. Umyvadla bez otvoru lze dodat na objednávku.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čisticí prostředek Larrin.



AUM 03

matné – pískované



AUM 04

matné – pískované



A – STUDENÁ VODA – AUM 03(04).2, .TV, .E
MÍCHANÁ VODA – AUM 03(04).1, trubka G 1/2" vnitřní
B – TEPLÁ VODA – AUM 03(04).2, .TV, trubka G 1/2" vnitřní
C – EL. PŘÍVOD
D – ODPAD
E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

Typová provedení

AUM 03 – umyvadlo s odpadem, bez baterie

AUM 03.E – umyvadlo s průtokovým elektrickým ohřívačem (230 V)

Typová provedení 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):

AUM 03.1 – umyvadlo na jednu vodu

AUM 03.2 – umyvadlo na dvě vody

AUM 03.TV – umyvadlo s termostat. ventilem

Typová provedení 6 V (4x AA baterie):

AUM 03.1B – umyvadlo na jednu vodu

AUM 03.2B – umyvadlo na dvě vody

AUM 03.TVB – umyvadlo s termostat. ventilem

AUM 04 – umyvadlo s odpadem, bez baterie

AUM 04.E – umyvadlo s průtokovým elektrickým ohřívačem (230 V)

Typová provedení 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):

AUM 04.1 – umyvadlo na jednu vodu

AUM 04.2 – umyvadlo na dvě vody

AUM 04.TV – umyvadlo s termostat. ventilem

Typová provedení 6 V (4x AA baterie):

AUM 04.1B – umyvadlo na jednu vodu

AUM 04.2B – umyvadlo na dvě vody

AUM 04.TVB – umyvadlo s termostat. ventilem

Základní technické údaje

dosah čidla: automatické nastavení pod výtakové raménko
přívod vody: G 1/2"
odpad: $d = 40$ mm
rozměr dřezu: 520 × 320 × 100 mm (AUM 03)
360 × 390 × 160 mm (AUM 04)
nastavitelný čas doběhu: 0–4 s (nastavena 1 s)

AUM 03(04).1, .2, .TV (+ bateriové verze)

tlak vody: 0,1–1,0 MPa (0,2–0,8 MPa u bateriových verzí)

el. napájení: 12 V, 50 Hz
6 V (4x AA baterie u bateriových verzí)

příkon: 6 VA

napáj. zdroj pro 12 V: ZAC 1/20

(max. 3x AUM 03(04).1, .TV, .2)

ZAC 1/50

(max. 8x AUM 03(04).1, .TV, .2)

ZAC 1/36L

(max. 6x AUM 03(04).1, .TV, .2)

krytí:

hmotnost:

IP 55

10 kg (AUM 03)

14 kg (AUM 04)

AUM 03(04).E

tlak vody: 0,2–0,6 MPa

doporučený tlak: 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)

el. napájení: 230 V, 50 Hz

příkon:

krytí:

hmotnost:

3 500 W

IP 54

10,5 kg

Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo
- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- vodoinstalační připojovací materiál
- drobný montážní upevňovací materiál
- sifon
- napájecí baterie (u verze na bateriové napájení)
- průtokový ohřívač (u verze s průtok. ohřívačem)

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven přívod vody podle obrázku
2. Připraven odpad 40 mm
3. Připraven kabel CYKY 2A× 1,5 pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (jen pro 12V verze)
4. Pro AUM 03(04).E přivedení napájecí kabel CYKY 3C 1,5÷2,5