

Nerezová výlevka chemických WC na postavení

VLK 04 je robustní nerezová výlevka na postavení do prostoru (obsahuje kotvící konstrukci do země). Výrobek VLK 04 se skládá ze dvou oddělených částí - první pro vylévání chemických WC a čištění těchto kazet, druhá oddělená zadní část pro napouštění pitné vody.

Odpad DN 100 zahrnuje v rámci výlevky zápachovou uzávěru a následně směřuje směrem dolů. Navazující odpad lze tedy přivést z jakékoli strany. Přívod vody je řešen pro napojení přes kulový G 1/2" ventil.

Výlevku lze na zimu odmontovat tak, aby nedošlo k zamrznutí částí s vodou a jejich zničení.

Výlevka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

VLK 04



Základní technické údaje

rozměry:	1250 × 600 × 740 mm
odpad:	DN 100 (110 mm)
světlost odpadu:	95 mm
hmotnost:	50 kg
přívod vody:	G 1/2"
výstup vody:	G 3/4" (1× s hadicí)

Kompletní dodávka

- dřez výlevky s opláštěním a zadním panelem
- odklápací rošt
- výtokové ventily a hadice (2 ks)
- přípojovací hadice
- ventil G 1/2" s filtrem
- konzola na hadici
- kotevní konstrukce
- HT odpad se zápachovou uzávěrou

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven otvor v zemi k zabudování kotevní konstrukce
2. Připraven odpad DN 100 dle schématu
3. Připraven přívod vody G 1/2" dle schématu

Typová provedení

VLK 04 – nerezová výlevka chemických WC a doplnění pitné vody – na postavení

