



## Katalogový list

### ASO 02

#### Nerezová sušička obuvi

**ASO 02** je sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem. Stavebnicová konstrukce umožňuje volbu velikosti podle požadovaného počtu vysoušených párů obuvi. Na nosný rám lze osadit 1 až 4 samostatné sušicí jednotky, z nichž každá je určena pro pět párů obuvi. Každá tato jednotka je vybavena vlastním ventilátorem pro zajištění účinného proudění vzduchu. Vzduch je ohříván pomocí elektrického topného tělesa. Doba vysoušení se předvolí pomocí spínacích hodin. Výstupy vzduchu jsou opatřeny klapkami, které se automaticky otevřou po nasazení boty. ASO 02 je určena pro vysoušení gumové obuvi v provozech vyžadujících její dlouhodobé nošení.



#### Kompletní dodávka

- nosný rám sušičky
- sušicí jednotky (1–4 ks podle typu sušičky)
- ovládací panel
- ventilátory (1–4 ks podle typu sušičky)
- připojovací kabel s vidlicí

#### Typová provedení

- ASO 02.1 nerezová sušička pro 5 párů obuvi - 230V, 50 Hz
- ASO 02.2 nerezová sušička pro 10 párů obuvi - 230V, 50 Hz
- ASO 02.3 nerezová sušička pro 15 párů obuvi - 230V, 50 Hz
- ASO 02.4 nerezová sušička pro 20 párů obuvi - 230V, 50 Hz

#### Technické detaily

- el. napájení 230 V, 50 Hz
- teplota vzduchu 15 °C nad teplotu okolí
- doba sušení min. 15 minut (nastavení spínacích hodin)

#### ASO 02.1

- počet párů 5
- příkon 320 W
- hmotnost 22 kg

#### ASO 02.2

- počet párů 10
- příkon 640 W
- hmotnost 36 kg



#### ASO 02.3

- počet párů 15
- příkon 960 W
- hmotnost 50 kg

#### ASO 02.4

- počet párů 20
- příkon 1 280 W
- hmotnost 64 kg

#### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven el. přívod 230 V, 50 Hz – kabel CYKY 3C × 1,5 ÷ 2,5 jištěný v rozvaděči jisticím prvkem o jmenovité hodnotě 10 A a zakončený 1 f zásuvkou.

#### Schéma

