



Katalogový list

ASO 04

Sušička pro 12 párů bot – povrchová úprava komaxit

ASO 04 je nová sušička s povrchovou úpravou komaxitem určená pro maximálně 12 párů obuvi. Sušička se montuje na zeď. Sušení probíhá nuceným oběhem ohřátého vzduchu, čímž se oproti jiným systémům zabraňuje množení bakterií ve vlhkém prostředí. Teplota sušení je maximálně 20 stupňů celsia nad teplotu okolí. Sušičku lze na objednávku doplnit o vyvíječ ozónu, který ničí choroboplodné zárodky. Výrobek je pak nutné používat ve větraných prostorech tak, aby nedocházelo k nadlimitní koncentraci ozónu. Dvě sušičky je možné sešroubovat s mezistěnou zády k sobě a umístit volně do prostoru na stojan přišroubovaný k podlaze. Stojan s mezistěnou není součástí dodávky.

Kompletní dodávka

- sušička s rameny
- upevňovací materiál

Typová provedení

- ASO 04 sušička pro 12 párů bot - povrchová úprava komaxit
- SAS 04 stojan pro 2 sušičky ASO 04 - k sobě zády - povrchová úprava komaxit
- SAZ 04 zadní stěna pro ASO 04 - pro oddělení zdi za sušičkou a zamezení úniku vzduchu

Technické detaily

- napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 620 W
- teplota vzduchu max. 20°C nad teplotu okolí

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven el. přívod 230 V, 50 Hz – kabel CYKY 3C × 1,5 ÷ 2,5 jištěný v rozvaděči jisticím prvkem o jmenovité hodnotě 10 A a zakončený 1 f zásuvkou.





Schéma

