



Katalogový list

NDE

Nerezové dveře exteriérové

NDE jsou nerezové dveře pro exteriérové použití. Dveře jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304, povrch kartáčovaný. Vnitřní část je pro zpevnění vypěněna polyuretanovou pěnou. Dveře jsou připraveny pro instalaci do exteriérových zárubní NZE. Uchycení je na otočném čepu ve spodní a horní části dveří. Dveře je možné v pantech doaretovávat a tím omezit nepřesnost při instalaci. Uchycení dveří je rovněž uzpůsobeno tak, aby odstraňovalo vliv přechodu slunce / stín a tím danou rozdílnou roztažnost nerezového materiálu při rozličných teplotách.

Dveře nejsou nabízeny ani deklarovány jako dveře izolační. Není tedy jejich vlastností 100% zatěsnění prostoru, naopak jsou nezbytné vůle k zajištění funkčnosti.

Konstrukční návrh dveří s osou otáčení v rámci křídla počítá s nevyhnutelnými vůlemi, na které nelze spolehlivě aplikovat těsnění tak, aby došlo k 100% zajištění tepelně-izolačních vlastností ve všech polohách seřízení mezi dveřním křídlem a samotnými zárubněmi. Mezery mezi křídlem a zárubněmi jsou opatřeny gumovým těsněním (D profil) na zárubních v horní části a na straně zámku. Kartáčové těsnění na straně pantů je umístěné na křídle dveří. V příbalu je samostatně dodávané kartáčové těsnění určené k nalepení na spodní hranu dveří po finálním seřízení a slouží k zatěsnění mezery mezi křídlem a prahem.



Zárubně NZE jsou standardně vyráběny v hloubce 130 mm pro osazení na stěnu minimálně 100 mm. **Zárubně nelze objednat samostatně (vždy komplet NDE a NZE).**

Dveře jsou typově dodávány v šířkách 700, 800 a 900 mm a levém i pravém provedení. Součástí dveří je kování a vložka s klíčem.

Dveře nejsou určeny jako protipožární!

Zakázkově lze vyrobit dveře i zárubně i v jiných rozměrech (např. 1000 mm). Na objednávku mohou být doplněny o světlík s bezpečnostním sklem, bezpečnostní kování, ventilaci, madlo pro tělesně postižené, panikové madlo, mincovní automat pro podmíněný vstup po zaplacení MAD, automatický zavírač, popř. o další dle přání zákazníka.

Kompletní dodávka

- nerezové dveře s panty
- vložka s klíči
- zámek
- kování (koule, klika)



Na objednávku

- světlík s (bezpečnostním) sklem
- ventilace
- mincovní automat pro placený vstup MAD
- bezpečnostní kování
- madlo
- panikové madlo
- automatický zavírač
- zárubně NZE

Technické detaily

- vnější rozměry
včetně zárubní
(šířka x výška)
(min. stavební otvor) 900/1000/1100 x 2055 mm
- průchozí rozměry
(šířka x výška) 710/810/910 x 1970 mm
- materiál nerez AISI 304 tl. 1,0 mm – povrchová úprava kartáčováním
- tloušťka 46 mm
- materiál výplně polyuretan
- provedení pravé nebo levé



Schéma

