



Katalogový list

AUM 032

Nerezové umyvadlo na postavení

Celonerezové kombinované umyvadlo **AUM 032** je samostatně stojící set umyvadla s **dalším doplňkovým příslušenstvím**. V rámci jednoho pláště, který je **tryskán balotinou**, je nabízeno nejen nerezové umyvadlo o hloubce 15 cm ovládaného pomocí **senzorové baterie**, ale také **dávkovač mýdla**, **zásobník papírových ručníků** a **odpadkový koš** o objemu 60 litrů, schovaný pod výklopnými dvířky zajištěnými zámkem. Díky tomu poskytuje univerzální řešení např. do prostor veřejných umýváren nebo například do hotelů, kempů apod. Doplňky pláště jsou **kartáčované**. Zásobník papírových ručníků a dávkovač mýdla jsou odnímatelné, takže dle potřeby **je možné je v rámci atypické výroby zaměnit** za jiné, dle přání zákazníka.



Ve standardním provedení se kombinované umyvadlo **AUM 032** nabízí v provedeních na jednu nebo dvě vody, popřípadě s termostatickým ventilem pro regulaci teploty. Speciální variantou je pak doplnění o průtokový ohříváč **CLAGE**, který je díky konstrukci setu **schován uvnitř** a neruší tak celkový vzhled. Typově je nerezové umyvadlo vyráběno v pravostranném provedení, kdy je umyvadlo umístěno právě na pravé straně jako je vyobrazeno na vizualizaci. Na objednávku je možné umyvadlo stranově obrátit. Odpad a přívod vody je řešen spodem. Servisní skříň, určená pro zapojení ramínka a elektroniky, je umístěná v horní části s přístupem zezadu. Z důvodu možnosti pozdější revize je doporučeno, aby umyvadlo bylo odsazeno od stěny a nebylo tomuto přístupu zamezeno.

Kotvení je provedeno pomocí kotevního rámu. Součástí balení jsou i kotevní závitové tyče.

Umyvadlo je vyrobeno z nerez **AISI 304**. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek **Würth** – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čistící prostředek **Larrin**.

Kompletní dodávka

- celonerezový plášť s umyvadlem a kotevním rámem
- umyvadlová baterie
- dávkovač mýdla
- zásobník papírových ručníků
- odpadkový koš
- zápachová uzávěra
- flexi hadice



Typová provedení

- AUM 032.1P umyvadlo na postavení - pravé, 1 voda, 12 V
- AUM 032.1L umyvadlo na postavení - levé, 1 voda, 12 V
- AUM 032.2P umyvadlo na postavení - pravé, 2 vody, 12 V
- AUM 032.2L umyvadlo na postavení - levé, 2 vody, 12 V
- AUM 032.TVP umyvadlo na postavení - pravé, termostat. ventil, 12 V
- AUM 032.TVL umyvadlo na postavení - levé, termostat. ventil, 12 V
- AUM 032.EP umyvadlo na postavení - pravé, průtokový ohřívač, 230 V
- AUM 032.EL umyvadlo na postavení - levé, průtokový ohřívač, 230 V

Technické detaily

- odpad d = 40 mm
- hmotnost 65 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad d = 40 mm nebo 50 mm.
- Pevný povrch na připevnění kotevního rámu.
- Do předpřipravených děr dle schéma ukotvit závitové tyče. Poté nasadit umyvadlo. Umyvadlo zachytit přiloženými matkami.

Schéma



