

(Automatické) nerezové umývací žlaby

AUL 03

Nerezový umývací žlab je svojí konstrukcí a nerezovým provedením určen pro instalaci do umývárny a šaten, případně do provozu. Je vybaven bezdotykově ovládanými výtokovými ramínky. Teplota vody se nastavuje termostatickým ventilem.

Žlab se vyrábí v **závěsném provedení** (AUL 03Z) nebo ve verzi s nerezovými nohami **na postavení do prostoru** (AUL 03S).

Typově je odpad umístěn na pravé straně (při pohledu zepředu). Zakázkově lze vyrobit i provedení s odpadem na levé straně - **je nutno uvést při objednání**.

Typově jsou žlaby vyráběny ve 4 délkách - 1250, 1900, 2500 a 2995 mm.

Žlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304), tl. materiálu 1,5 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Povrchová úprava - matná (tryskáno balotinou).

Na objednávku lze vyrobit žlaby s vnitřními kulatými kouty, bez baterií, v atypických rozměrech nebo je osadit dávkovači mýdla a dezinfekčních roztoků, zásobníky papírových ručníků, odpadkovými koši a dalším příslušenstvím.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2"
odpad:	d = 40 mm
el. napájení:	12 V, 50 Hz
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (AUL 03.1, 03.2)
	ZAC 1/50 (AUL 03.3, 03.4)
	ZAC 1/36L (AUL 03.1, .2, .3, 03.4)

AUL 03.1

počet ramínek:	2
příkon:	12 VA
hmotnost:	40 kg (AUL 03Z.1 - 37 kg)

AUL 03.2

počet ramínek:	3
příkon:	18 VA
hmotnost:	50 kg (AUL 03Z.2 - 46 kg)

AUL 03.3

počet ramínek:	4
příkon:	24 VA
hmotnost:	60 kg (AUL 03Z.3 - 55 kg)

AUL 03.4

počet ramínek:	5
příkon:	30 VA
hmotnost:	70 kg (AUL 03Z.4 - 64 kg)

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven přívod vody ve výšce 400 mm od podlahy cca 300 mm od zvoleného konce žlabu.
2. Připraven odpad d = 40 mm ve výšce 400 mm od podlahy cca 150 mm od zvoleného konce žlabu.
3. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC ve výšce 400÷500 mm, cca 300 mm od konce žlabu, kde je proveden přívod vody.

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- žlab s opláštěním
- výtokové ramínko (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektronika se snímačem (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektromagnetický ventil (2-5 ks dle typu žlabu)
- rohový ventil - 2 ks
- termostatický ventil - 1 ks
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál
- sifon

TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

AUL 03S.1 - žlab na postavení se dvěma ramínky

AUL 03S.2 - žlab na postavení se třemi ramínky

AUL 03S.3 - žlab na postavení se čtyřmi ramínky

AUL 03S.4 - žlab na postavení s pěti ramínky

AUL 03Z.1 - závěsný žlab se dvěma ramínky

AUL 03Z.2 - závěsný žlab se třemi ramínky

AUL 03Z.3 - závěsný žlab se čtyřmi ramínky

AUL 03Z.4 - závěsný žlab s pěti ramínky

AUL 03 MATNÝ POVRCH



A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
C - EL. PŘÍVOD
D - ODPAD
E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

